

Para visitar nuestra Web pulse aquí: <http://www.borjavalves.com>
Please, click here to access:

Contacte con nosotros: borja@bombasborja.com
Contact us:

- Dimensiones bridas según UNE-EN 1092-2 PN25.
- Dimensiones orificios según UNE-EN 1092-2 PN16 / PN25.

- Flanges dimensions according to UNE-EN 1092-2 PN25.
- Holes dimensions according to UNE-EN 1092-2 PN16 / PN25.

APLICACIONES:

Instalaciones de conducción aguas tanto limpias como residuales.

APPLICATIONS:

For clean and waste water distribution.



Cumplimos Directiva
According to:
97/23/CE



FIG.13N

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION

Nº	DENOMINACIÓN NAME	MATERIAL MATERIAL	CANT. QTY.	NORMA NORM
1	CUERPO BODY	Fundición dúctil Ductile iron	1	EN-GJL-500-7 GGG-50
2	TAPA BONNET	Fundición dúctil Ductile iron	1	EN-GJL-500-7 GGG-50
3	ASIENTO SEAT	Latón Brass	1	EN-12164
4	JUNTA CIERRE SEALING JOINT	NBR	1	-
5	PENDULO PENDULUM	Fundición dúctil Ductile iron	1	EN-GJL-500-7 GGG-50

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y ENSAYO SEGÚN EN 12266-1 TEST AND EMPLOYMENT CHARACTERISTICS ACCORDING EN 12266-1

Pasos nominales Sizes	Resistencia / tirantez cubierta Shell strength tightness	Presión de trabajo Working pressure
De Ø40 a Ø300 From Ø40 to Ø300	38 Kg/cm ²	25 Kg/cm ²
De Ø350 a Ø450 From Ø350 to Ø450	30 Kg/cm ²	20 Kg/cm ²
Ø500 Ø500	24 Kg/cm ²	16 Kg/cm ²
Ø600 Ø600	15 Kg/cm ²	10 Kg/cm ²

DIMENSIONES DIMENSIONS

DN Size	L	ØD PN25	ØK PN25 / PN16	H	M	nºxd PN25 / PN16	Peso(Kg) Weight
40	200	150	110	110	145	4x19	12
50	215	165	125	120	145	4x19	14
65	250	185	145	125	165	4x19 / 8x19	17
80	260	200	160	150	180	8x19	22
100	295	235	180 / 190	150	220	8x19 / 8x23	31
125	345	270	210 / 220	170	265	8x19 / 8x28	43
150	390	300	240 / 250	185	285	8x23 / 8x28	54
200	490	360	295 / 310	230	340	12x23 / 12x28	90
250	580	425	355 / 370	260	420	12x28 / 12x31	140
300	600	485	410 / 430	305	460	12x28 / 16x31	210
350	690	555	470 / 490	350	520	16x28 / 16x34	280
400	690	620	525 / 550	400	590	16x31 / 16x37	330
450	790	670	585 / 600	425	630	20x31 / 20x37	360
500	790	730	650 / 660	440	680	20x34 / 20x37	450
*600	790	*780	*725	545	775	*20x31	530

*En Ø600 dimensiones bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 PN10.
In Ø600 flanges dimensions and holes according UNE-EN 1092-2 PN10.

Medidas en mm.
Measures in mm.

Nº	DENOMINACIÓN NAME
1	CUERPO BODY
2	TAPA BONNET
3	ASIENTO SEAT
4	JUNTA CIERRE SEALING JOINT
5	PENDULO PENDULUM

